

ik

MULTI

DA ESPERTI
PER ESPERTI



Spruzzatori realizzati con materiali speciali ad alta resistenza progettati per essere compatibili con gli agenti chimici comunemente usati nel mondo della pulizia e disinfezione professionale, edilizia, autolavaggi e tutte le officine auto e industriali.



IK MULTI 1.5



EXTRA INCLUSI:



Tutte le parti plastiche e rondelle sono resistenti alla maggior parte degli acidi e solventi, nonché agenti chimici maggiormente utilizzati nel mondo industriale, pulizia automobilistica e professionale. Valvola di sicurezza 2,5 bar con opzione di depressurizzazione. Grande apertura per facile riempimento e pulizia. Design ergonomico. Robusto serbatoio trasparente con indicatore di livello. Copertura protettiva per il comparto valvola. Facilità di montaggio e smontaggio per pulizia e manutenzione senza utensili. Fornito con ugello a cono spruzzo regolabile e ugello a getto piatto. Possibilità di montaggio di altri tipi di ugelli e accessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' TOTALE	1.50 l. - 0.39 U.S. Gallons.
CAPACITA' UTILE	1 l. - 0.26 U.S. Gallons.
PORTATA A 3 BAR	0.50 l/min. - 1 pint/min.
PESOLORDO	0.60 Kg - 1.32 lbs.
PESO NETTO	0.46 Kg - 1.02 lbs.

IK MULTI 6 - IK MULTI 9 - IK MULTI 12



EXTRA INCLUSI:



Tutte le parti plastiche e rondelle sono resistenti alla maggior parte degli acidi e solventi, nonché agenti chimici maggiormente utilizzati nel mondo industriale, pulizia automobilistica e professionale. Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione. Robusto serbatoio trasparente con indicatore di livello. Imbuto incorporato nel serbatoio. Pistola erogatrice con filtro e leva della valvola di rilascio in metallo. Base del serbatoio utilizzabile per avvolgere il tubo. Prolunga lancia da cm 50 disponibile come accessorio. Maniglia di trasporto e cinghia per uso a spalla. Fornito con ugello a cono spruzzo regolabile, ugello a getto piatto e tubo extra specifico per gli acidi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IK MULTI 6	IK MULTI 9	IK MULTI 12
CAPACITA' TOTALE	6 l. - 1.58 U.S. Gallons.	8 l. - 2.11 U.S. Gallons.	10 l. - 2.64 U.S. Gallons.
CAPACITA' UTILE	4 l. - 1.06 U.S. Gallons.	6 l. - 1.58 U.S. Gallons.	8 l. - 2.11 U.S. Gallons.
PORTATA A 3 BAR	0.50 l/min. - 1 pint/min.	0.50 l/min. - 1 pint/min.	0.50 l/min. - 1 pint/min.
PESO LORDO	1.72 Kg - 3.78 lbs.	2.00 Kg - 4.40 lbs.	2.23 Kg - 4.91 lbs.
PESO NETTO	1.47 Kg - 3.23 lbs.	1.72 Kg - 3.78 lbs.	1.93 Kg - 4.25 lbs.

IK MULTI 12BS



EXTRA INCLUSI:



Tutte le parti plastiche e rondelle sono resistenti alla maggior parte degli acidi e solventi, nonché agenti chimici maggiormente utilizzati nel mondo industriale, pulizia automobilistica e professionale. Robusto serbatoio trasparente con indicatore di livello. Facilità di montaggio e smontaggio per pulizia e manutenzione senza utensili. Morsetto per leva pompa. Coperchio del serbatoio con valvola antigoccia. Ampia apertura con filtro per facile riempimento e pulizia. Prolunga lancia da 50 cm disponibile come accessorio. Spallacci imbottiti regolabili. Agitatore liquido contenuto. Maniglia di trasporto e cinghie per uso a spalla. Fornito con ugello a cono spruzzo regolabile, ugello a getto piatto e tubo extra specifico per gli acidi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' TOTALE	12.8 l. - 3.37 U.S. Gallons.
CAPACITA' UTILE	12.8 l. - 3.37 U.S. Gallons.
PORTATA A 3 BAR	0.50 l/min. - 1 pint/min.
PESO LORDO	3.58 Kg - 7.88 lbs.
PESO NETTO	2.96 Kg - 6.51 lbs.



Workshops



Construction



Automotive cleaning



Industry



Livestock farming



Cleaning kitchens

USI - APPLICAZIONI

EDILIZIA

Applicazione di agenti distaccanti, decalcificanti, sostanze impermeabilizzanti, agenti di indurimento, sigillanti, densificatori, liquidi di raffreddamento per utensili da taglio, manutenzione macchinari ecc.

AUTOLAVAGGI - OFFICINE - INDUSTRIA

Applicazione di sgrassanti, detergenti per ruote e cerchi, detergenti per la rimozione degli insetti, liquidi di raffreddamento per utensili da taglio, pulitura di vetri, tende e tappezzerie ecc.

PULIZIA - DISINFEZIONE

Applicazione di detergenti, disinfettanti, lucidanti, shampoo, decalcificanti ecc.

TABELLA PRODOTTI CHIMICI

La seguente tabella mostra alcuni esempi di sostanze aggressive più frequentemente utilizzate e il modello consigliato per ogni uso. Seguire le percentuali massime indicate.

I nebulizzatori non sono adatti per lavorare con molti solventi alogenati.

Data la grande varietà di prodotti presenti sul mercato, non è garantibile la validità universale di questi prodotti. Usare sempre cautela quando si lavora e seguire le istruzioni del produttore chimico.



		IK MULTI	IK ALKALINES	IK HC
ACIDI	ACIDO ACETICO (MAX 20%)	L	✓	✗
	ACIDO IDROCLORIDRICO (MAX 30%)	✓	L	✗
	ACIDO IDROFLUORIDRICO (MAX 20%)	✓	✗	✗
	ACIDO FOSFORICO	✓	L	✗
	ACIDO NITRICO (MAX 20%)	✓	L	✗
	ACIDO SOLFORICO (MAX 30%)	✓	L	✗
	ALTRI ACIDI	✓	L	✗
ALCOLI	BUTANOLO	L	✓	✗
	ETANOL O	L	✓	✗
	METANOLO	L	✓	✗
	ALTRI ALCOLI	L	✓	✗
IDROCARBURI ALIFATICI	DECANO	L	✗	✓
	EPTANO	L	✗	✓
	ESANO	L	✗	✓
	PENTANO	L	✗	✓
IDROCARBURI AROMATICI	LIMONENE	L	✗	✓
	NAFTALENE	L	✗	✓
	TOLUENE (MAX 40%)	L	✗	✓
	XYLENE	L	✗	✓
OLI E PRODOTTI PETROLIFERI	OLIO MINERALE/VEGETALE	L	✗	✓
	DIESEL	L	✗	✓
	GASOLIO	L	✗	✓
	CHEROSENE	L	✗	✓
ALCALINI E CHETONI	ACETONE	✗	✓	✗
	AMMONIACA	L	✓	✗
	IDROSSIDO DI SODIO (SODA CAUSTICA)	✗	✓	✗
	IDROSSIDO DI POTASSIO (POTASSA CAUSTICA)	✗	✓	✗
	IPOCLORITO DI SODIO	L	L	✗

✓ OTTIMO

L LIMITATO

✗ NON COMPATIBILE

MANUTENZIONE E NORME DI SICUREZZA

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL NEBULIZZATORE

- Dopo ogni utilizzo depressurizzare il nebulizzatore e pulirlo.
- Se l'ugello si intasa, pulirlo con acqua e non usare oggetti metallici.
- Se il filtro della pistola è intasato, rimuoverlo e pulirlo con acqua.
- Conservare lo spruzzatore sotto copertura evitando temperature di congelamento e temperature troppo elevate (tra 5 ° e 30 ° C).
- Per prolungare la vita delle guarnizioni, applicare periodicamente grasso sulle parti mobili del nebulizzatore.



NORME DI SICUREZZA.

- Per evitare di sperperare il prodotto, non mangiare, bere o fumare durante la preparazione e la spruzzatura.
- Non utilizzare lo spruzzatore su persone, animali o installazioni elettriche.
- Non spruzzare con venti forti o di calore estremo.
- In caso di intossicazione, consultare il medico prendendo la confezione del prodotto chimico con voi.
- Non gettare mai il prodotto di scarto o residui di pulizia vicino a corsi d'acqua, pozzi, ecc.
- Utilizzare dispositivi di protezione adatti, maschere, occhiali, guanti, scarpe, ecc. per evitare il contatto dei prodotti chimici con la pelle, gli occhi e la bocca. Non spruzzare su fiamme libere, fuoco o altre fonti di accensione.





DA ESPERTI
PER ESPERTI



Antigua, 4
20577 Antzuola
Gipuzkoa - Spain

Tel.: + 34 943 786 000
goizper@goizper.com
www.goizper.com

Delegazioni: Goizper España | Goizper Portugal | Goizper Francia | Goizper Europa Central | Goizper Centro América |
Goizper Sudamérica | Goizper Medio Oriente | Goizper Asia | Goizper Africa Oeste | Goizper Africa Este |

GOIZPER S. Coop. reserves the right to change the contents and information of the products shown in this document without prior notice. © GOIZPER S. Coop. All rights reserved. The reproduction in whole or in part of the contents, text and/or images of this document is strictly prohibited.