BOX PUMP

DESCRIZIONE

BASSA SCHIUMA

Detergente a bassa schiuma. Detergente concentrato a basso contenuto di tensioattivi. Indicato in impianti privi di spazzola di lavaggio. Ideale per la rimozione del traffic film. Conferisce un ottimo effetto lucidante alla carrozzeria. Assicura prestazioni eccellenti anche in presenza di acque molto dure (70 — 80°F) senza formare incrostazioni nelle tubazioni. Garantisce l'efficienza dell'impianto nel tempo. Garantisce l'efficienza dell'impianto di depurazione.

- Rimuove il traffic film
- Massima risciacquabilità
- Non genera schiuma nei depuratori
- Previene le incrostazioni

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, rosso mattone
Odore	Caratteristico
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	12,0 ± 0,5

BOX PUMP

DESCRIPTION

LOW FOAMING ACTION

Low-foam detergent. Detergent with low surfactant content. Ideal for systems without wash brushes. Ideal for removing traffic film. Provides a perfect shiny look to the bodywork. It ensures excellent performances even in the presence of very hard water (70-80°F) without forming scale in the pipes. Guarantees lasting efficiency of the system. Highly effective for water treatment system.

- Removes
- Easily rinsable
- Does not create foam in water reclaim units
- Prevents scale

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, rosso mattone
Odore	Caratteristico
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	12,0 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	30	1,5
Medio	20	1
Leggero	10	0,5

AVVERTENZE

Si consiglia di operare su carrozzeria fredda evitando il contatto prolungato con alluminio e leghe leggere.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	30	1,5
Medium	20	1
Light	10	0,5

WARNINGS

Operate on cold car body and avoid that the product stay a long time on aluminium and on light alloys.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE