

D.L.I. 10

DESCRIZIONE

QUALITÀ ED ECONOMICITÀ

Emolliente schiumogeno economico. Garantisce una buona detergenza abbinata ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Indicato per sporchi di facile rimozione e per lavaggi frequenti. Prodotto a bassa viscosità e ad elevato potere schiumogeno. Indicato per la rimozione di sporchi grassi, così come smog, traffic film e sporco stradale in genere. Può essere impiegato nel settore dell'autotrazione, dell'industria ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

- Facilmente risciacquabile
- Delicato sulle superfici

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido verde
Odore	Caratteristico
pH	13,3 ± 0,5
pH 1%	10,8 ± 0,5

D.L.I. 10

DESCRIPTION

QUALITY & COST EFFECTIVE

Low-cost emollient foam. Excellent cleaner and excellent value for money. Indicated for easily removed dirt and for frequent washing. Product with low viscosity and high foaming power. Indicated for removing greasy dirt, and for smog, traffic film and road dirt in general. May be used in the automotive sector, in industry and in food application for H.A.C.C.P. sanitising plans.

- Easily rinsable
- Does not corrode the surfaces

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, green
Odour	Peculiar
pH	13,3 ± 0,5
pH 1%	10,8 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	MANUALE	
	D.L.I.10 : Acqua	%
Pesante	1:20 – 1:25	5 - 4
Medio	1:25 – 1:30	4 – 3,5
Leggero	1:30 – 1:40	3,5 – 2,5

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	60	3
Medio	50	2,5
Leggero	40	2

AVVERTENZE

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	MANUAL	
	D.L.I.10 : Water	%
Heavy	1:20 – 1:25	5 - 4
Medium	1:25 – 1:30	4 – 3,5
Light	1:30 – 1:40	3,5 – 2,5

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	60	3
Medium	50	2,5
Light	40	2

WARNINGS

Avoid contact with aluminum and its alloys. Avoid working in the sun or on hot surface. It is advisable to spread the solution of the product in plentiful and uniform way from the bottom upwards.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE