

DISINCROSTANTE MC LIQUIDO

DESCRIZIONE

ALTA CONCENTRAZIONE

Disincrostante per idropulitrici.
Detergente acido, idoneo a rimuovere incrostazioni calcaree ed organiche da caldaie, tubazioni, idropulitrici ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido giallino
Odore	Caratteristico
pH	0,5 ± 0,5
pH 1%	1,8 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Diluire come da tabella. Riscaldare la soluzione a 65 – 75 °C e far circolare la soluzione nell' impianto oppure riempire la parte da disincrostante. Scaricare la soluzione usata e fare un risciacquo con un prodotto alcalino e poi con acqua per eliminare i residui acidi. I tempi riportati in tabella sono per la soluzione calda e devono essere prolungati se si usa acqua fredda.

Tipo sporco	Rimozione Calcare	
	Tempo di contatto	Diluizione
Pesante	20 minuti	10%
Medio	15 minuti	
Leggero	10 minuti	

DISINCROSTANTE MC LIQUIDO

DESCRIPTION

HIGH CONCENTRATION

Anti-scaling agent for high pressure washer.
Acid descaler suited to remove limestone and organic scales from heaters, boilers, pipes, pressure hydrowashers , etc.

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, light yellow
Odour	Peculiar
pH	0,5 ± 0,5
pH 1%	1,8 ± 0,5

APPLICATION

Dilute as per table. Heat the solution at 65 - 75 ° C and circulate the solution in the plant or fill the part to descale. Drain the used solution, rinse with an alkaline product and then with water to remove acid residual.
The times given in table for the warm solution must be extended if you use cold water.

Type of dirt	Limestone Removal	
	Time of contact	Dilution
Heavy	20 minute	10%
Medium	15 minute	
Light	10 minute	



AVVERTENZE

Prodotto acido, maneggiare con cautela.

WARNINGS

Acid product, handle with care