

DUEINUNO

DESCRIZIONE

EFFETTO LUCIDO

Shampoo acido lucidante per impianti automatici. Shampoo pre-cera lucidante per impianti automatici. Indicato per sistemi di lavaggio con moderato flusso di risciacquo. Il pH acido aiuta la fase di asciugatura e la compatibilità con le cere. Grazie alla sua formulazione, contenete POLIQUAT HQ-10, lucida tutte le parti verniciate, cromate e in plastica, apportando un effetto protettivo che facilita i successivi lavaggi. A differenza dei sistemi tradizionali di lucidatura non sporca le spazzole, resiste sia alle basse che alle alte temperature, non intasa le tubazioni e produce un ottimo effetto schiuma. Il suo impiego primario è come shampoo spazzole, ma può essere usato anche come effetto neve e/o shampoo polish per impianti dotati di arco specifico.

- Regola il pH sulla carrozzeria
- Mantiene le spazzole pulite
- Riduce l'utilizzo della cera

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, giallo brillante
Odore	Caratteristico
pH	2,3 ± 0,5
pH 1%	7,0 ± 0,5

DUEINUNO

DESCRIPTION

SHINY EFFECT

Acid polishing shampoo for automatic system. Pre-wax polishing shampoo for automatic systems. Suitable for cleaning systems with moderate rinsing. The acid pH helps the drying process and compatibility with waxes. Regarding the formulation, contains POLIQUAT HQ-10 that polishes all painted and chromium plated and plastic parts and causes a protective effect that renders easier the following washing process. Unlike the traditional polishing, this system does not make the brushes dirty, resists to low and high temperatures, does not obstruct pipes and produces an excellent foaming effect. Its primary application is brush shampoo, but it can be used as a snow effect and / or shampoo polish in washing system with specific arc.

- Adjust the pH on the body
- Keeps brushes clean
- Reduces the use of wax

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, bright yellow
Odour	Peculiar
pH	2,3 ± 0,5
pH 1%	7,0 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impianti automatici: Fare aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice e regolare il quantitativo da erogare in funzione della schiuma desiderata.

Se il prodotto viene pre-diluito, aumentarne in proporzione la quantità impiegata per auto.

Schiuma e lucido	AUTOMATICO
	ml per auto
Alta	30
Media	20
Bassa	10

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump and regulate the quantity to be distributed according to the desired foam. If the product is pre-diluted, increase proportionally the quantity used for cars.

Foam and polish	AUTOMATIC
	ml per car
High	30
Medium	20
Low	10

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE