

ECODET AD NEW

DESCRIZIONE

MASSIMA EFFICACIA IN PRESENZA DI ACQUE DURE

Detergente di prelavaggio alcalino per acque dure adatto alla rimozione dello sporco anche dalle superfici più delicate. Indicato per la rimozione di sporchi grassi, così come smog e sporco stradale in genere. Può essere impiegato nel settore dell'autotrazione, dell'industria ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P. Prodotto a bassa viscosità.

- Ottimo su sporchi di media persistenza
- Bassa viscosità
- Ideale per sistemi automatici di dosaggio
- Evita le incrostazioni dovute al calcare

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, rosso chiaro
Odore	Eucalipto
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	11,7 ± 0,5

ECODET AD NEW

DESCRIPTION

HIGHLY EFFECTIVE IN HARD WATERS

Pre-wash alkaline-based detergent for use in hard waters, suitable for even the most delicate surfaces. Indicated for removing greasy dirt, such as smog and road dirt in general. May be used in the automotive sector, in industry and in food applications for H.A.C.C.P. sanitising plans. Low-viscosity product.

- Excellent for cleaning moderate dirt
- Low viscosity
- Ideal for automatic dosing systems
- Prevents scale

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, light red
Odour	Eucalyptus
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	11,5 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	MANUALE	
	Ecodet AD : Acqua	%
Pesante	1:25 - 1:30	4 - 3,0
Medio	1:30 - 1:40	3,0 - 2,5
Leggero	1:40 - 1:50	2,5 - 2

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	40	2
Medio	30	1,5
Leggero	20	1

ALTRI CAMPI DI IMPIEGO

- Industria alimentare e lavorazione carni: Zone di scarico animali, sale di macellazione, pareti e pavimenti piastrellati. Diluire da 1:20 a 1:30.
- Agricoltura: trattori , aratri , trebbie ecc.. Diluire da 1:20 a 1:30

AVVERTENZE

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	MANUAL	
	Ecodet AD : Water	%
Heavy	1:25 - 1:30	4 - 3,0
Medium	1:30 - 1:40	3,0 - 2,5
Light	1:40 - 1:50	2,5 - 2

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	40	2
Medium	30	1,5
Light	20	1

FURTHER APPLICATIONS

- Food industry and meat processing: animal dumping areas, slaughters, tiled walls and floors. Dilute 1:20 to 1:30
- Agricultural field: agrimotors, ploughs, threshing machines etc... Dilute 1:20 to 1:30

WARNINGS

Avoid contact with aluminum and its alloys. Avoid working in the sun or on hot surface. It is advisable to spread the solution of the product in plentiful and uniform way from the bottom upwards.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE