

## ECODET IMPIANTI

### DESCRIZIONE

#### EFFETTO NEVE

Emolliente schiumogeno per impianti automatici. Assicura una buona detergenza nel rispetto dei materiali trattati. Per la sua bassa viscosità è particolarmente indicato per l'impiego in impianti automatici e self-service. Particolarmente indicato per la rimozione di traffic film e sporco stradale in genere. Può essere impiegato nel settore dell'autotrazione, dell'industria ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

- Facilmente risciacquabile
- Delicato sulle superfici
- Gradevolmente profumato

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido viscoso, verde
Odore	Eucalipto
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	11,1 ± 0,5

## ECODET IMPIANTI

### DESCRIPTION

#### SNOW EFFECT

Foaming detergent for automatic car washing systems. Thorough and complete cleaning without corroding the surfaces. Thanks to its low viscosity is particularly suited for use in automatic or self-service car washing systems. Indicated for removing greasy dirt and for smog, traffic film and road dirt in general. May be used in the automotive sector, in industry and in food applications for H.A.C.C.P. sanitising plans.

- Easily rinsable
- Does not corrode the surfaces
- Pleasantly scented

#### PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, green
Odour	Eucalyptus
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	11,1 ± 0,5

## APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	MANUALE	
	Ecodet Impianti: Acqua	%
Pesante	1:25 - 1:30	4 - 3
Medio	1:30 - 1:40	3 - 2,5
Leggero	1:40 - 1:50	2,5 - 2

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	40	2
Medio	30	1,5
Leggero	20	1

## AVVERTENZE

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL  
REG. 648/2004/CE

## APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	MANUAL	
	Ecodet Impianti: Water	%
Heavy	1:25 - 1:30	4 - 3
Medium	1:30 - 1:40	3 - 2,5
Light	1:40 - 1:50	2,5 - 2

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	40	2
Medium	30	1,5
Light	20	1

## WARNINGS

Avoid contact with aluminum and its alloys. Avoid working in the sun or on hot surface. It is advisable to spread the solution of the product in plentiful and uniform way from the bottom upwards.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO  
REG. 648/2004/CE