

FR 10

DESCRIZIONE

PRONTO ALL'USO -10°C

Antigelo per radiatori pronto all'uso. Anticongelante permanente pronto all'uso per la protezione dell'impianto di raffreddamento. Raccomandato anche in estate per alzare il punto di ebollizione dell'acqua. Contiene inibitori specifici che prevengono la corrosione del circuito di raffreddamento. Rispetta le specifiche delle case automobilistiche.

- Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua
- Miscibile con qualsiasi prodotto analogo, purchè di prima qualità
- Adatto anche per rabbocchi di livello.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, azzurro scuro
Odore	Caratteristico
pH	9,6 ± 0,5
pH 1%	8,5 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Versare il prodotto puro nell'apposita vaschetta per radiatori fino a livello.

FR 10

DESCRIPTION

READY-TO-USE -10°C

Ready-to –use radiator antifreeze. Ready-to-use antifreeze, formulated to protect cooling systems. Recommended for summer use to raise the boiling point of water, Contains specific inhibitors to protect the cooling circuit against corrosion. Meets specifications of car manufacturers.

- Counteract the corrosive action of water.
- May be mixed with other premium quality
- May be used for topping up.

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, blue
Odour	Peculiar
pH	9,6 ± 0,5
pH 1%	8,5 ± 0,5

APPLICATION

Pour the product pure into the radiator tank up to level.