

í CLEAN

DESCRIZIONE

DETERGENTE TRIVALENTE

Detergente alcalino monocomponente concentrato di nuova concezione utilizzabile per l'impiego negli impianti automatici a spazzoloni, box self service e con i tradizionali nebulizzatori.

Grazie al suo elevato potere sgrassante è particolarmente efficace per la rimozione di sporco pesante e traffic-film nel completo rispetto della vernice e delle parti in plastica.

Mantiene un ottimo funzionamento sia in acqua dura che addolcita evitando la formazione di incrostazioni all'interno delle tubazioni.

L'assenza di Fosforo, la sua elevata biodegradabilità e l'abbattimento veloce della schiuma lo rendono particolarmente indicato negli impianti provvisti di depuratore biologico.

- Appositamente studiato per l'utilizzo negli impianti automatici a spazzoloni e nei Box self service
- Produce una schiuma facilmente risciacquabile.
- Ottimo anche in acque dure
- Non richiede l'uso della spugna
- Inodore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido rosso/arancio
Odore	Caratteristico
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	12,0 ± 0,5

í CLEAN

DESCRIPTION

THREE APPLICATIONS FOR ONE PRODUCT

Concentrated single-component alkaline detergent of newly conception particularly suited for use in roll-over automatic and self service car washing system and with nebulizers as well.

Thanks to its high degreasing power is particularly effective for removing heavy dirt and traffic-film with a gentle action on paint and plastic parts.

It maintains excellent performance in both very hard and softened water preventing scale in pipes.

The absence of phosphorus, its high biodegradability and the quick foam break down make it particularly suitable for systems provided with biological treatment plant.

- Specifically designed for use in roll-over automatic plants and Self Service Box
- Produces a foam easy to rinse
- Excellent in hard water
- Does not require the use of sponge
- Odourless

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, red/orange
Odour	Peculiar
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	12,0 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Lancia schiuma: diluire il prodotto 1:3 - 1:4 e quindi regolare il flusso di uscita in relazione alle proprie esigenze.

Tipo sporco	MANUALE	
	i Clean: Acqua	%
Pesante	1:30 - 1:40	3,5 - 2,5
Medio	1:40 - 1:50	2,5 - 2
Leggero	1:50 - 1:100	2 - 1

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	40	2
Medio	30	1,5
Leggero	15	0,75

AVVERTENZE

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Foam lance: dilute the product 1:3 - 1:4 and then adjust the output flow according to your needs.

Type of dirt	MANUAL	
	i Clean : Water	%
Heavy	1:30 - 1:40	3,5 - 2,5
Medium	1:40 - 1:50	2,5 - 2
Light	1:50 - 1:100	2 - 1

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	40	2
Medium	30	1,5
Light	15	0,75

WARNINGS

Avoid contact with aluminum and its alloys. Avoid working in the sun or on hot surface. It is advisable to spread the solution of the product in plentiful and uniform way from the bottom upwards.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO REG. 648/2004/CE