LIQUIDO GOMME SPECIAL INCOLORE

DESCRIZIONE

SPECIFICO PER EROGATORI AUTOMATICI

Lucidante per gomme concentrato ed incolore a media viscosità. Garantisce una brillantezza elevata e duratura. Non lascia residui di colore sui pavimenti. Non unge e non appiccica. La particolare formulazione del prodotto penetra nella gomma ridonandole l'aspetto originario. Consigliato anche per tapettini in gomma.

- Non unge
- Non appiccica

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido leggermente velato, incolore
Odore	Leggermente fruttato
pH	7,0 ± 1,0
pH 1%	7,0 ± 1,0

LIQUIDO GOMME SPECIAL INCOLORE

DESCRIPTION

SPECIFIC FOR VENDING MACHINE

Colourless medium-viscosity concentrated tyre polish. Gives a long lasting shiny effect. Does not leave colour residue on the floor. Does not leave smear marks. Non-stick effect The particular formulation of the product penetrates the rubber and gives back the original aspect. Also suitable for rubber floor mats.

- Does not leave smear marks
- Non-stick effect

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Slightly veiled liquid, uncoloured
Odour	Lightly fruity
pH	7,0 ± 1,0
pH 1%	7,0 ± 1,0

Frescura & C. Sas - Viale della Meccanica 15 36016 Thiene - Vicenza - Italy – www.frescurachem.com

Ed. 2 del 07/01/2015 Rev. 0 del 07/01/2015

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella di dosaggio ed applicare con pennello, spugna o spruzzatore sulla superficie pulita ed asciutta.
Impianti automatici: Diluire come da tabella di dosaggio e far aspirare la soluzione da apposita pompa.

Lucentezza	MANUALE/AUTOMATICO Liquido Gomme Special Incolore: Acqua
Alta	1 : 1
Media	1 : 2
Bassa	1 : 3

AVVERTENZE

Evitare che il prodotto vada a contatto con la carrozzeria. Dopo l'applicazione sui pneumatici, attendere che la gomma sia asciutta prima di mettersi in marcia.

APPLICATION

Manual use: Dilute as dosage table above and apply with brush, sponge or spray on the clean and dry surface.
Automatic systems: Dilute as dosage table above, then make the solution suck in by a pump.

Shine	MANUAL/AUTOMATIC Liquido Gomme Special Incolore: Water
High	1 : 1
Medium	1 : 2
Low	1 : 3

WARNINGS

Do not let the product to get in contact with the bodywork. After applying the product on the tyres, wait until the rubber is dry before you travel.

Frescura & C. Sas - Viale della Meccanica 15 36016 Thiene - Vicenza - Italy – www.frescurachem.com

Ed. 2 del 07/01/2015 Rev. 0 del 07/01/2015

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =