MAX

DESCRIZIONE

PRELAVAGGIO DELICATO

Detergente monocomponente di prelavaggio a bassa schiuma e bassa alcalinità. Indicato per la pulizia di superfici verniciate molto delicate come alluminio, leghe e parti cromate. Produce una schiuma di facile abbattibilità. Prodotto utilizzabile nel settore dell'autotrazione, dell'industria ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

- Altissima risciacquabilità
- Impatto minimo sui materiali
- Adatto alle alte temperature
- Basso pH

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido, giallo
Odore	Caratteristico
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	10,5 ± 0,5

MAX

DESCRIPTION

DELICATE PRE-WASH

Low foam and low alkaline single-component detergent. Ideal for cleaning delicate painted surfaces such as aluminium, alloy and chromed parts. Foam can be easily removed. May be used in the automotive sector, in industry and in food applications for H.A.C.C.P. sanitising plans. Low-viscosity product.

- Highly rinsable
- Gentle action
- Recommended for hot temperatures
- Low pH

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, yellow
Odour	Peculiar
pH	13,5 ± 0,5
pH 1%	10,5 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Tipo sporco	MANUALE	
	Max : Acqua	%
Pesante	1:25 - 1:30	4 - 3
Medio	1:30 - 1:40	3 - 2,5
Leggero	1:40 - 1:50	2,5 - 2

Tipo sporco	AUTOMATICO	
	ml per auto	%
Pesante	40	2
Medio	30	1,5
Leggero	20	1

AVVERTENZE

Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the possibly dry surface and rinse immediately and abundantly with a pressure cleaner with cold or hot water.

Automatic systems: Suck up the pure product with the dosing pump as in the table.

Type of dirt	MANUAL	
	Max : Water	%
Heavy	1:25 - 1:30	4 - 3,0
Medium	1:30 - 1:40	3,0 - 2,5
Light	1:40 - 1:50	2,5 - 2

Type of dirt	AUTOMATIC	
	ml per car	%
Heavy	40	2
Medium	30	1,5
Light	20	1

WARNINGS

It is advisable to spread the solution of the product in plentiful and uniform way from the bottom upwards.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE