

PLF 28

DESCRIZIONE

ALTA RESA SENZA SCHIUMA

Decerante polimerico, a bassa schiuma. Rimuove totalmente le cere polimeriche senza alcuna produzione di schiuma nelle vasche di decantazione e nei depuratori. Dato il suo basso odore può essere usato in ambienti chiusi. Per la sua bassa alcalinità, non danneggia i profili, non rigonfia le guarnizioni e non macchia la vernice.

- Bassa alcalinità
- Delicato su alluminio e plastica
- Inodore
- Non contiene solventi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido giallino
Odore	Caratteristico
pH	12,3 ± 0,5
pH 1%	10,5 ± 0,5

PLF 28

DESCRIPTION

HIGH PERFORMANCES WITHOUT MFOAM

Low foam polymeric wax remover. Permanently removes polymeric waxes without creating foam in water reclaim units. Due to its low odour, it can be used indoor. For its low alkalinity, does not harm profiles, does not extend the rubber car stripes, does not harm the car paint

- Low alkalinity
- Delicate on aluminium and plastic
- Odourless
- Does not content solvent

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, light yellow
Odour	Peculiar
pH	12,3 ± 0,5
pH 1%	10,5 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie preferibilmente asciutta. Attendere 2-3 minuti e quindi procedere al risciacquo con idropulitrice ad alta pressione (100 - 150 atm) preferibilmente con acqua calda (70 - 80°C).

Difficoltà di rimozione	MANUALE
	PLF 28: Acqua
Alta	1:3 - 1:5
Media	1:5 - 1:10
Bassa	1:10 - 1:15

AVVERTENZE

In caso di presenza di puntinature dovute al trasporto su rotaia, consigliamo di utilizzare il nostro prodotto DECAR.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Manual use: Dilute as in the table. Spray the solution with a nebulizer or proportional pump onto the preferably dry surface. Wait 2-3 minutes, then rinse with a high pressure cleaner (100 - 150 atm); recommended water temperature (70 - 80°C).

Removal difficulty	MANUAL
	PLF 28 : Water
Heavy	1:3 - 1:5
Medium	1:5 - 1:10
Light	1:10 - 1:15

WARNINGS

To remove rust spots due to railway transport , please apply our product DECAR. Avoid contact with dewaxed aluminium or chromium parts.

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE