

RUSTOP PLUS

DESCRIZIONE

MASSIMA EFFICACIA CONTRO LO
SPORCO DA FERROVIA

Acido per la rimozione del flugrust. Rimuove istantaneamente le puntature dovute al trasporto ferroviario. Ottimo per l'impiego negli impianti automatici. Ideale per eliminare le macchie causate dalle piogge acide.

- Non macchia la vernice
- Delicato su alluminio e plastica
- Bassa schiuma

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido incolore
Odore	Caratteristico
pH	0,9 ± 0,5
pH 1%	2,3 ± 0,5

RUSTOP PLUS

DESCRIPTION

HIGHLY EFFECTIVE AGAINST DIRT FROM
RAILWAY TRANSPORTATION

Acid-based "flugrust" remover. Instantly removes the rust spots caused by railway transportation. Excellent for use in automatic car washing systems. Particularly suitable for removing stains caused by acid rain.

- Does not harm the car paint
- Delicate on aluminium and plastic
- Low foam

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
Physical aspect	Limpid liquid, uncoloured
Odour	Peculiar
pH	0,9 ± 0,5
pH 1%	2,3± 0,5



APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Impianti automatici: Far aspirare, con pompa dosatrice o sistema Venturi, nell'apposito arco di nebulizzazione dell'impianto automatico adottando i dosaggi indicati nella tabella.

Difficoltà di rimozione	Rustop Plus : Acqua
Alta	1:3
Media	1:5
Bassa	1:10

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

APPLICATION

Automatic systems: Suck, with dosing pump or Venturi system, into the arc spraying of the automatic plant using dosages indicated in the table.

Removal difficulty	Rustop Plus : Water
Heavy	1:3
Medium	1:5
Light	1:10

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE