



SCHEMA TECNICA

VERDE PLUS 1:1000 SOSTITUTIVO DEL PIOMBO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo esente da piombo da aggiungere alla benzina verde, quando questa viene usata nei motori concepiti per l'utilizzo di benzina super "rossa".

In assenza dei composti protettivi/lubrificanti a base di piombo, presenti nella vecchia benzina rossa, si possono creare situazioni critiche di usura delle sedi delle valvole dovute a fattori metallurgici costruttivi e aggravate da severe condizioni di esercizio o dallo stato di particolare invecchiamento del motore.

Verde Plus assicura la necessaria lubrificazione evitando l'effetto di infossamento delle valvole di scarico sottoposta a sovraccarico termico.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori concepiti per l'uso di benzina super "rossa".

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	liquido
• Colore	incolore
• Odore	tipico
• Densità a 15°C ASTM D1298	0,887 g/ml
• Viscosità a 40°C ASTM D445	7,478 mm ² /s
• Indice di rifrazione	1,4735
• Colore ASTM D1500	1 +

- MODALITÀ D'USO

Fare benzina senza piombo. Aprire il flacone premendo leggermente, seguendo le indicazioni impresse sul tappo. Tenere la confezione in posizione verticale e comprimere avendo cura di riempire il dosatore fino al tratto corrispondente alla benzina immessa nel serbatoio. Versare il contenuto nel bocchettone del serbatoio.

- DOSAGGIO

Seguire le dosi riportate sul "dosatore" del flacone. Il contenuto di una confezione è sufficiente per il trattamento di 250 litri di benzina verde.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in PE-PA con dosatore
Contenuto 250 ml

Cod. 9660

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 30.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563